

7 Dane techniczne

7.1 Arkusz danych

Wibromłot MRZV

36VV

Niewyważenie -nastawialne-	kgm	36
Masa dynamiczna	kg	4.045
Amplituda drgań	mm	18
Nominalna prędkość obrotowa	min ⁻¹	1.950
Maks. prędkość obrotowa	min ⁻¹	2.600
Częstotliwość	Hz	43
Siła odśrodkowa przy nominalnej prędkości obrotowej ze standardowymi szczękami zaciskowymi (SKZ1800)	kN	1.500
Opcja: Maks. siła odśrodkowa ze szczękami zaciskowymi (SKZ 1120)	kN	1.000
Zalecana moc silnika - pojazd nośny	kW	470-570
Maks. ciśnienie robocze	MPa	35
Min./maks. temperatura otoczenia	°C	-20...+40
Maks. statyczna siła ciągnięcia / siła naprężenia wstępnego	kN	300
Maks. waga elementu do palowania *	kg	3.200
Olej przekładniowy		ISO VG 150
Ilość napełnienia - komora napędowa	l	12
Ilość napełnienia z systemem chłodzenia TM 22	l	35

Wymiary i wagi (ze standardowymi szczękami zaciskowymi)

Wysokość h	mm	3.220
Szerokość b	mm	690
Głębokość t	mm	1.620
Prowadnica aż do osi wbijania pala	mm	650
Od blokady do dolnej krawędzi	mm	2.870
Od blokady do dolnej krawędzi - komora napędowa	mm	2.100
Ciężar całkowity	kg	5.455

Wymiary transportowe

Wysokość h	mm	3.395
Szerokość b	mm	1.480
Głębokość t	mm	1.670
Ciężar transportowy	kg	6.090

Zamykające szczęki zaciskowe

SKZ 1800

Siła zaciskowa	kN	1.800
Ciśnienie zaciskowe	MPa	48
Maks. udźwig łańcucha zabezpieczającego	kg	2*1.600
Opcja: maks. udźwig łańcucha zabezpieczającego	kg	2*3.000
Ciężar całkowity	kg	1.320

* przestrzegać maksymalnego udźwigu na każdym z łańcuchów zabezpieczających
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!



Uwaga

Maks. siła odśrodkowa ze szczękami zaciskowymi - SKZ 1800 1500 kN.
Opcja Maks. siła odśrodkowa ze szczękami zaciskowymi - SKZ 11201000 kN.
Siłę odśrodkową nastawić w trybie MRZV-VV - patrz Rozdz. Pulpit operatora.

7.2 Wymiary transportowe i eksploatacyjne

