



UCM-30 SL BT



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Medidas interiores (LxWxH)	450 x 400 x 220 (mm)
Medidas exteriores (LxWxH)	500 x 450 x 920 (mm)
Medidas útiles (LxWxH)	420 x 370 x 200 (mm)
Capacidad de la cuba	39 L
Potencia ultrasónica	400 W
Potencia calefacción	500 W
Frecuencia de ultrasonidos	28/40 Khz

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Tramex	Extraíble
Asas	Laterales
Tipo de Plataforma	Manual
Carga máxima	35 Kg
Apertura/Cierra de Tapa	Manual
Tipo de Asa en tapa	Ergonómica
Amortiguadores	Si

TECNOLOGÍA DE ESTE EQUIPO

Cuadro eléctrico integrado
Generadores patentados
Ultrasonidos sustituibles
Emisor sumergible
Tecnología Patentada
Cestas para piezas pequeñas opcionales
Fabricación y tecnología 100% Española
Control de ultrasonidos con Interfaz digital
Control temperatura con Interfaz digital
Botón de seguridad para parada de emergencia



Se aconseja mantener una separación de 100 a 150 mm entre la pieza y las paredes del tanque para una difusión ultrasónica adecuada. Al adquirir esta máquina de limpieza por ultrasonidos, se entregará un manual con instrucciones de uso y mantenimiento que incluye información detallada sobre el equipo. El contenido de este documento tiene carácter orientativo y no establece ningún compromiso contractual, pudiendo ser modificado sin previo aviso para optimizar la calidad y el servicio ofrecido.